


Наименование товара	Краткое описание				Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.	
Настенные кондиционеры almacom - серия REGULAR						гарантия: 36 месяцев		
Серия REGULAR	ACH-07QR	18-20 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; без соединительных труб (инсталляции).	шт.	123 396	ограничено	
	ACH-09QR	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	135 317		
	ACH-12QR	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	153 797		
	ACH-18QRA	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	245 597		
	ACH-24QR	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	309 979		
Настенные кондиционеры almacom - серия STANDARD								
Серия STANDARD	ACH-07QS	18-20 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	127 212		
	ACH-09QS	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	139 503		
	ACH-12QS	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	158 555		
	ACH-18QSA	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	253 193		
	ACH-24QS	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	319 566		
Настенные кондиционеры almacom - серия FAVORITE								
Серия FAVORITE	ACH-07QF	18-20 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	131 027		
	ACH-09QF	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	143 689		
	ACH-12QF	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	163 313		
	ACH-18QFA	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	260 788		
	ACH-24QF	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	329 154	ограничено	
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY GREY								
Серия QUALITY GREY	ACH-07QG	18-20 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	144 131		
	ACH-09QG	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	158 054		
	ACH-12QG	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	179 641		
	ACH-18QG	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	286 867		
	ACH-24QG	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	362 063	ограничено	
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT								
Серия LUXURY COMFORT	ACH-18LC	50-55 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; стеклянная панель; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	370 500	Астана, Уральск	
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT TIME								
COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	198 250		
	ACH-18CT	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	307 450		
	ACH-24CT	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	399 750		
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT INVERTER								
COMFORT INVERTER	ACH-07CI	18-20 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	149 500	ограничено	
	ACH-09CI	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	155 350	Актау, Астана	
	ACH-12CI	26-28 м ²	220-240, 1~50		шт.	178 100	Актау, Астана, Уральск	
	ACH-18CI	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	277 550		
	ACH-24CI	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	361 400		
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY INVERTER								
QUALITY INVERTER	ACH-07QI	18-20 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32 (R410A для ACH-07QI); ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	169 650		
	ACH-09QI	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	181 350	ограничено	
	ACH-12QI	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	201 500		
	ACH-18QI	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	321 100	ограничено	
	ACH-24QI	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	416 000		
	ACH-30QI	70-80 м ²	208-230, 1~60		шт.	478 400		
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY INVETER								
LUXURY INVETER	ACH-09LI	20-25 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	192 231	Актау, Астана, Уральск	
	ACH-12LI	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	213 590	Актау	
	ACH-18LI	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	340 366		
	ACH-24LI	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	440 960		
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT INVERTER								
LUXURY COMFORT INVERTER	ACH-09LCI	20-25 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; черная стеклянная панель; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	215 300	ограничено	
	ACH-12LCI	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	239 220		
	ACH-18LCI	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	381 212		
	ACH-24LCI	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	493 877		
Настенные кондиционеры almacom - серия INVERTER VIP								
INVERTER VIP	ACH-12IV	30-35 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; Wi-Fi; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	263 146		
Напольные кондиционеры almacom - серия A								
ACP-24I	65-70 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 5 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	438 750			
ACP-36A	90-100 м ²	220-240, 1~50		шт.	604 500			
ACP-48A	110-140 м ²	380-415, 3~50		шт.	773 500			
ACP-60A	140-160 м ²	380-415, 3~50		шт.	889 096			
Напольные кондиционеры almacom - серия AE								
ACP-24AI	65-70 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; без соединительных труб (инсталляции).	шт.	425 588	нет в наличии		
ACP-36AE	90-100 м ²	220-240, 1~50		шт.	586 365			
ACP-48AE	110-140 м ²	380-415, 3~50		шт.	750 295	нет в наличии		
ACP-60AE	140-160 м ²	380-415, 3~50		шт.	862 420	нет в наличии		
Напольные кондиционеры almacom - серия LB						гарантия: 36 месяцев		
Серия LB	ACP-24LB	65-70 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	552 500		

Мобильные кондиционеры Almacom							гарантия: 12 месяцев	
Серия T 	AM-09T	18-24 м2	220-240, 1~50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплового воздуха в комплекте.	шт.	149 500		
	AM-12T	26-32 м2	220-240, 1~50		шт.	172 900	ограничено	
Настенные кондиционеры OTEX - серия TN без инсталляции								
Серия TN 	OWM-07TN	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; без соединительных труб (инсталляции).	шт.	75 153		
	OWM-09TN	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	97 149		
	OWM-12TN	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	118 534		
	OWM-18TN	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	194 909		
	OWM-24TN	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	232 180		
Настенные кондиционеры OTEX - серия TP с инсталляцией								
Серия TP 	OWM-07TP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	79 950		
	OWM-09TP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	103 350		
	OWM-12TP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	126 100		
	OWM-18TP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	207 350		
	OWM-24TP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	247 000	Актау, Астана, Уральск	
Настенные кондиционеры OTEX - серия CP с инсталляцией								
Серия CP 	OWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	79 151		
	OWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	102 317		
	OWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	124 839		
Настенные кондиционеры OTEX - серия TI INVERTER с инсталляцией								
Серия TI 	OWM-07TI	14-18 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	128 050		
	OWM-09TI	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	144 300		
	OWM-12TI	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	159 250		
	OWM-18TI	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	249 600		
	OWM-24TI	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	319 800		
Напольные кондиционеры OTEX - серия T								
Серия T 	OFS-24T	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	431 431		
	OFS-36T	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	538 597	ограничено	
	OFS-48T	110-140 м2	380, 3~50		шт.	766 064	Уральск	
	OFS-60T	140-160 м2	380, 3~50		шт.	835 894	ограничено	
Напольные кондиционеры OTEX - серия TO без инсталляции								
Серия TO 	OFS-24TO	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; без соединительных труб (инсталляции).	шт.	412 880		
	OFS-36TO	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	515 437		
	OFS-48TO	110-140 м2	380, 3~50		шт.	733 122	ограничено	
	OFS-60TO	140-160 м2	380, 3~50		шт.	799 949	нет в наличии	
Мобильные кондиционеры OTEX							гарантия: 12 месяцев	
Серия T 	OM-09T	12-20 м2	220-240, 1~50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплового воздуха в комплекте.	шт.	107 900	Астана, Уральск	
	OM-11T	14-24 м2	220-240, 1~50		шт.	124 800	ограничено	
Настенные кондиционеры DUKE - серия NP без инсталляции							гарантия: 24 месяца	
Серия NP 	DWM-07NP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; без соединительных труб (инсталляции).	шт.	91 271	нет в наличии	
	DWM-09NP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	109 036		
	DWM-12NP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	128 638		
	DWM-18NP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	208 270		
	DWM-24NP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	245 024		
Настенные кондиционеры DUKE серия CP с инсталляцией								
Серия CP 	DWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	87 428		
	DWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	104 445	Астана, Уральск	
	DWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	123 221		
	DWM-18CP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	199 501	Астана	
	DWM-24CP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	234 707	нет в наличии	
Настенные кондиционеры DUKE - серия WP с инсталляцией								
Серия WP 	DWM-07WP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	96 075		
	DWM-09WP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	114 774	Актау, Астана	
	DWM-12WP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	135 408		
	DWM-18WP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	219 232	нет в наличии	
	DWM-24WP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	257 920	нет в наличии	

Полупромышленные кондиционеры						
					гарантия: 36 месяцев	
Кассетные кондиционеры almacom						
ACC-12HM/AC-12HM	30 - 35 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система (Compact); R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	286 335
ACC-18HM/AC-18HM	50 - 55 м ²	220-240, 1~50			шт.	356 964
ACC-24HM/AC-24HM	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	439 047
ACC-36HM/AC-36HM	90-100 м ²	380-415, 3~50			шт.	651 571
ACC-48HM/AC-48HM	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	799 193
ACC-60HM/AC-60HM	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	845 643
ACC-12HAI/AC-12HAI	30 - 35 м ²	220-240, 1~50			шт.	279 177
ACC-18HAI/AC-18HAI	50 - 55 м ²	220-240, 1~50			шт.	348 043
ACC-24HAI/AC-24HAI	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	428 071
ACC-36HAI/AC-36HAI	90-100 м ²	220-240, 1~50			шт.	635 282
ACC-48HAI/AC-48HAI	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	779 213
ACC-60HAI/AC-60HAI	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	824 505
ACC-12HAI/AC-12HAI	30 - 35 м ²	220-240, 1~50			шт.	309 884
ACC-18HAI/AC-18HAI	50 - 55 м ²	220-240, 1~50			шт.	386 323
ACC-24HAI/AC-24HAI	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	475 157
ACC-36HAI/AC-36HAI	90-100 м ²	220-240, 1~50			шт.	705 160
ACC-48HAI/AC-48HAI	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	864 929
ACC-60HAI/AC-60HAI	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	915 197
Напольно-подпотолочные кондиционеры almacom					гарантия: 36 месяцев	
ACF-18HM/AC-18HM	50-55 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	311 972
ACF-24HM/AC-24HM	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	451 773
ACF-36HM/AC-36HM	90-100 м ²	380-415, 3~50			шт.	623 574
ACF-48HM/AC-48HM	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	712 656
ACF-60HM/AC-60HM	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	871 216
ACF-18HA/AC-18HA	50-55 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	304 177
ACF-24HA/AC-24HA	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	440 479
ACF-36HA/AC-36HA	90-100 м ²	220-240, 1~50			шт.	607 985
ACF-48HA/AC-48HA	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	694 840
ACF-60HA/AC-60HA	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	849 435
ACF-18HAI/AC-18HAI	50-55 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; R32; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	337 634
ACF-24HAI/AC-24HAI	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	488 933
ACF-36HAI/AC-36HAI	90-100 м ²	220-240, 1~50			шт.	674 866
ACF-48HAI/AC-48HAI	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	771 272
ACF-60HAI/AC-60HAI	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	942 869
Канальные кондиционеры almacom					гарантия: 36 месяцев	
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	365 873
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	447 955
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м ²	380-415, 3~50			шт.	617 039
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	757 197
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	868 550
AMD-18HA/AC-18HA	50-55 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	356 729
AMD-24HA/AC-24HA	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	436 756
AMD-36HA/AC-36HA	90-100 м ²	220-240, 1~50			шт.	601 615
AMD-48HA/AC-48HA	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	738 267
AMD-60HA/AC-60HA	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	846 839
AMD-18HAI/AC-18HAI	50-55 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	395 963
AMD-24HAI/AC-24HAI	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	484 797
AMD-36HAI/AC-36HAI	90-100 м ²	220-240, 1~50			шт.	667 797
AMD-48HAI/AC-48HAI	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	819 478
AMD-60HAI/AC-60HAI	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	939 987
AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	512 960
AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м ²	380-415, 3~50			шт.	775 853
AMD-48HMI/AC-48HMI	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	990 655
AMD-60HMI/AC-60HMI	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	1 057 333
AHD-48HM/AC-48HM	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	812 517
AHD-60HM/AC-60HM	160-180 м ²	380-415, 3~50	Сплит-система; Высокого давления; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	922 635
AHD-48HA/AC-48HA	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	792 200
AHD-60HA/AC-60HA	160-180 м ²	380-415, 3~50			шт.	899 569
AHD-18HT	50-55 м ²	220-240, 1~50			шт.	320 199
AHD-24HT	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	393 825
AHD-36HT	90-100 м ²	380-415, 3~50	Сплит-система; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	584 461
AHD-48HT	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	716 875
AHD-60HT	140-170 м ²	380-415, 3~50			шт.	758 540
Кассетные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OCC-18HT	50-55 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	279 838
OCC-24HT	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	405 240
OCC-36HT	90-100 м ²	380-415, 3~50			шт.	559 346
OCC-48HT	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	639 252
OCC-60HT	140-170 м ²	380-415, 3~50			шт.	781 478
Канальные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OMD-18HT	50-55 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).		шт.	328 191
OMD-24HT	65-70 м ²	220-240, 1~50			шт.	401 817
OMD-36HT	90-100 м ²	380-415, 3~50			шт.	553 486
OMD-48HT	120-140 м ²	380-415, 3~50			шт.	679 206
OMD-60HT	140-170 м ²	380-415, 3~50			шт.	779 092
Пульт для полупрома						
Проводной пульт для полупрома			серия НА		шт.	22 584

Промышленные кондиционеры Almacom								
	ACP-100Ni/AUO-100i	270-290 м2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~51	Инверторная сплит-система; R410A; ПДУ; автостарт; блокировка панели управления; автозамораживание, таймер, съемный фильтр, ПДУ, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 073 708		
Промышленные канальные кондиционеры almacom								
ACD-80HMH/AUO-80	200-230 м2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система высокого давления, R410A, автостарт, автозамораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).		шт.	1 961 050		
ACD-120HM/AUO-120	320-350 м2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система среднего давления, R410A, автостарт, автозамораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).		шт.	2 565 550		
ACD-150HMh/AUO-150	410-430 м2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система высокого давления, R410A, автостарт, автозамораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).		шт.	3 525 600		
ACD-192HMH/AUO-192	530-560 м2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система высокого давления, R410A, автостарт, автозамораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).		шт.	4 373 850		
Руфтопы almacom								
AR-10T1	35 кВт	380-415, 3~50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления		шт.	2 585 700		
AR-15T1	53 кВт	380-415, 3~50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления		шт.	4 614 376		
AR-30T1	98 кВт	380-415, 3~50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления		шт.	9 007 950		
Компрессорно Конденсаторные Блоки almacom								
ACCU-16C1	16 кВт	380-415, 3~50	R410A, многоуровневый контроль параметров для обеспечения стабильной и надежной работы, функция самодиагностика, защита от перекоса фаз, защита по высокому и низкому давлению, защита датчика температуры от открытия или короткого замыкания.	шт.	766 611			
ACCU-22C1	22 кВт	380-415, 3~50		шт.	1 779 232			
ACCU-28C1	28 кВт	380-415, 3~50		шт.	1 853 531			
ACCU-35C1	35 кВт	380-415, 3~50		шт.	2 137 329			
ACCU-45C1	45 кВт	380-415, 3~50		шт.	3 238 040			
ACCU-53C1	53 кВт	380-400, 3~50		шт.	4 112 784			
ACCU-105C1	105 кВт	380-400, 3~50		шт.	7 181 270			
Комплекты установки для ККБ almacom								
ACCU-03KIT			для модели ACCU-03C1	комп.	171 325			
ACCU-05KIT			для модели ACCU-05C1	комп.	146 692			
ACCU-07KIT			для модели ACCU-07C1	комп.	134 524			
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)			для модели ACCU-10C1	комп.	140 507			
ACCU-14KIT			для модели ACCU-14C1	комп.	183 007			
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)			для модели ACCU-16C1	комп.	203 449			
ACCU-22KIT			для модели ACCU-22C1	комп.	189 821			
ACCU-28KIT			для модели ACCU-28C1	комп.	224 865			
ACCU-35KIT			для модели ACCU-35C1	комп.	172 299			
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)			для модели ACCU-45C1	комп.	357 340			
ACCU-53KIT			для модели ACCU-53C1	комп.	601 640			
ACCU-105KIT			для модели ACCU-105C1	комп.	783 099			
Чиллер almacom								
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	380-415, 3~50	Сpirальный компрессор переменной производительности, R410A, с обогревом, -15°C функция охлаждения, проводной пульт управления.	комп.	цена по запросу	под заказ		
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	380-415, 3~50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	комп.	16 292 337			
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	380-415, 3~50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	комп.	цена по запросу	под заказ		
Фанкойлы almacom								
AFG-250	охл. 1,94кВт нагр. 2,34кВт	220-240, 1~50	2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	222 188			
AFG-600	охл. 4,61кВт нагр. 4,65кВт	220-240, 1~50		шт.	261 874			
AFD-500A	охл. 4,06кВт нагр. 4,57кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	208 201			
AFA-600R	Охл. 5,26кВт, нагр. 6,07кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	265 614			
AFA-750R	Охл. 5,58кВт, нагр. 6,67кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	321 648			
AFA-950R	Охл. 6,09кВт, нагр. 7,92кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	318 477			
AFT3N-300G30	Охл. 3,40кВт, нагр. 5,67кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, терmostat приобретается отдельно.	шт.	123 701			
AFT3N-300G50	Охл. 3,40кВт, нагр. 5,67кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, терmostat приобретается отдельно.	шт.	130 975			
AFT3N-400G30	Охл. 4,41кВт, нагр. 7,35кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, терmostat приобретается отдельно.	шт.	126 128			
AFT3N-600G50	Охл. 6,0кВт, нагр. 9,98кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, терmostat приобретается отдельно.	шт.	147 354			
AFT3N-800G50	Охл. 8,03кВт, нагр. 13,60кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, терmostat приобретается отдельно.	шт.	216 428			
AFT3N-1200G50	Охл. 11,20кВт, нагр. 19,20кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, терmostat приобретается отдельно.	шт.	231 219			
AFT3-300FG30	охл. 2,76кВт нагр. 4,0кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	113 352			
AFT3-400EG50	охл. 4,41кВт нагр. 6,58кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл с электротормозом, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	138 580			
AFT3-500G50	Охл. 4,62кВт, нагр. 6,82кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50Pa.	шт.	107 599			
AFT4-800G50	Охл. 9,59кВт, нагр. 10,96кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa	шт.	247 544			
AFT4-1000G50	Охл. 9,84кВт, нагр. 11,56кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa	шт.	260 132			
WRC86			Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	26 283			
WRC86-4			Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 4-х трубных	шт.	26 283			
WRC06			Проводной пульт управления для настенного фанкойла	шт.	22 389			
KR-18B/E-B			Термостат механический для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	11 492			
Мультизональные системы almacom								
AMV-22MD/S	2,2 kw	220-240, 1~50	гарантия: 36 месяцев		шт.	274 206		
AMV-28MD/S	2,8 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	265 120		
AMV-36MD/S	3,6 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	268 446		
AMV-45MD/S	4,5 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	380 845		
AMV-56MD/S	5,6 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	388 801		
AMV-71MD/S	7,1 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	405 850		
AMV-80MD/S	8 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	457 023		
AMV-90MD/S	9 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	518 397		
AMV-112MD/S	11,2 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	520 527		
AMV-140MD	14 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	382 143		
AMV140FAPU	14 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	897 410		
AMV250FAPU	25 kw	220-240, 1~50	при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24		шт.	1 474 234		
AMV-28C4	2,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	308 310			
AMV-18C1S	1,8 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	345 875			
AMV-22C4/CS	2,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	373 837			
AMV-28C4/CS	2,8 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель CE-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	379 906			
AMV-22C4/NS	2,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	319 207			
AMV-28C4/NS	2,8 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	373 828			
AMV-36C4/NS	3,6 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	425 053			
AMV-45C4/NS	4,5 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	468 748			
AMV-56C4/NS	5,6 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	440 387			
AMV-71C4/NS	7,1 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	456 976			
AMV-80C4/NS	8 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	463 682			
AMV-90C4/NS	9 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFO-03C4 (Compact), ПДУ	шт.	492 520			

AMV-140C4/NS	14 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	584 055
AMV-112C4	11,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-0281 (Standart), ПДУ	шт.	408 831
AMV-140C4	14 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-0281 (Standart), ПДУ	шт.	431 822
AMV-71CFC	7,1 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	399 475
AMV-90CFC	9 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	460 491
AMV-112CFC	11,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	544 532
AMV-V100MIR mini	10 kw	220-240, 1~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	868 430
AMV-V140MIR mini	14 kw	220-240, 1~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	1 116 711
AMV-280D/M3	28 kw	380-415, 3~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	2 281 466
AMV-400D/M3	40 kw	380-415, 3~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	3 323 216
AMV-400X5	40 kw	380-400, 3~50	Модульный инверторный наружный блок серии X5	шт.	3 980 964
AMV-400X6-I	40 kw	380-415, 3~50	Индивидуальный инвертерный наружный блок серии X6	шт.	4 274 787
AMV-560X6-I	56 kw	380-415, 3~50		шт.	5 396 663
AMV-785X6-I	78,5 kw	380-415, 3~50		шт.	7 654 098

Аксессуары для VRF

AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	7 233
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	9 985
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	30 758
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	44 778
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	120 328
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	179 816
AHUK2-02C	Блок управления для подключения приточного вытяжных установок 20кВт - 36кВт	шт.	цена по заявке
AHUK2-03C	Блок управления для подключения приточного вытяжных установок 36кВт - 56кВт	шт.	под заказ 242 008
AHUK2-02D	Блок управления для подключения приточного вытяжных установок 20кВт - 36кВт	шт.	200 772
AHUK2-03D	Блок управления для подключения приточного вытяжных установок 36кВт - 56кВт	шт.	242 684
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. блоков	шт.	146 016

Все промышленные кондиционеры Almacom произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Кронштейны для кондиционеров			
G400x450	для кондиционеров мощностью 7 000ВТU, 9 000ВТU, 12 000ВТU	шт.	3 468
G550x450	для кондиционеров мощностью 18 000ВТU, 24 000ВТU	шт.	4 867
Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU > 99,96%)			
6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	15 075
9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	25 154
12,7*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	34 070
15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	43 102
15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	49 747
19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	52 072
19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	57 081
9,52*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	12 067
12,7*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	17 759
15,88*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	22 585
19*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	28 176
22*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	32 800
25*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	37 396
42*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	51 106
53,98mm*1,59mm*5m		палка	109 870
66,68mm*2mm*5m		палка	170 616
79,38mm*2,29mm*5m		палка	232 841
Медные фитинги HAILIANG			
6,35	поворот	шт.	189
9,52	поворот	шт.	358
12,7	поворот	шт.	493
15,88	поворот	шт.	683
19,05	поворот	шт.	949
35	поворот	шт.	1 609
42	поворот	шт.	2 440
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)			
(6,35+12,7mm)*3м 6/r	Без гаек	короб	12 679
(9,52mm+15,88)*3м 6/r	Без гаек	короб	12 979
(9,52mm+15,88)*5м 6/r	Без гаек	короб	18 732
(6,35+12,7mm)*3m	короб	17 934	
(9,52mm+15,88)*3m	короб	17 488	ограничено
(6,35+9,52mm)*4m	короб	19 888	
(6,35+12,7mm)*4m	короб	22 322	
(9,52mm+15,88)*4m	короб	15 656	
(6,35+9,52mm)*5m	короб	24 863	
(6,35+12,7mm)*5m	короб	29 893	
Медные гайки (Гайки с фланцем)			
6,35 mm (1/4")		шт.	196
9,52 mm (3/8")		шт.	372
12,7 mm (1/2")		шт.	548
15,88 mm (5/8")		шт.	748
19,05 mm (3/4")		шт.	953
Изоляция K-Flex			
06x006-2 ST	Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м	2м	165
06x012-2 ST	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	186
06x015-2 ST	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	278
06x018-2 ST	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	339
09x018-28	Трубки K-Flex FRIGO,упаковка -28 м	упаков	5 970
13x1000-14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, уп/14м2	рулон	94 149
Изоляция Misot-Flex			
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	245
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	306
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	366
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	705
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	754
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	859
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	295
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	312
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	965
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	967
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 211
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	654
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	1 536
Misot-Flex ST-RL 13мм	рулон 14 м2 обычная рулонная	рулон	46 738
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся	рулон	84 552
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	134 043

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



ПРАЙС-ЛИСТ

19.12.2025 г.

ОТЕХ

Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM				
ADH-6	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 20м ² ; Объем бака: бл; Вес НЕТТО: 2.2кг; Вес БРУТТО: 3кг; Размер НЕТТО: 210x225x310мм; Размер в упаковке: 250x270x350мм.	шт.	30 250	доп скидка не предусмотрена
ADH-10	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; Верхнее заполнение воды. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 40м ² ; Объем бака: 10л; Вес НЕТТО: 3кг; Вес БРУТТО: 3.5кг; Размер НЕТТО: 225x225x460мм; Размер в упаковке: 263x263x492мм;	шт.	39 000	
ADH-20	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; 4 ультразвуковых испарителя; Колесики для перемещения; цветов стильной подставки. Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 90 м ² ; Объем бака: 20л; Вес НЕТТО: 4.8 кг; Вес БРУТТО: 6.6 кг; Размер НЕТТО: 260x260x745мм; Размер в упаковке: 308x323x690мм;	шт.	74 375	
ОБОГРЕВАТЕЛИ				
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM				
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 10.4кг.	шт.	23 962	
C45-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5 кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.3кг.	шт.	29 708	
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт + 0,3 кВт; Размер секций 140x600мм; Вес: 10.9кг.	шт.	28 813	
C45-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт + 0.3кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.8кг.	шт.	33 660	
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 8.2кг.	шт.	21 930	
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 9.5кг.	шт.	24 990	
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ				
OH72-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: черный; Регулируемый терmostat; Защита от перегрева; Ручка для удобства передвижения; Световой индикатор; 3 режима мощности, Мощность:2.5кВт + 0.4кВт; Размер в упаковке: 500x160x660мм; Вес НЕТТО: 10.7кг; Вес БРУТТО: 11.9кг	шт.	28 500	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM				
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 590x110x485мм; ; Вес НЕТТО: 3.5кг; Вес БРУТТО: 4.3кг	шт.	18250	
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 760x110x485мм; Вес НЕТТО: 4.6кг; Вес БРУТТО: 5.4кг	шт.	21238	
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 920x110x485мм; Вес НЕТТО: 6.5кг; Вес БРУТТО: 7.6кг	шт.	25125	
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый с золотом; Размер в упаковке: 740x120x500мм; Вес НЕТТО: 4кг; Вес БРУТТО: 5.2кг	шт.	22500	
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ				
GPH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: черный	шт.	29325	доп скидка не предусмотрена
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ОТЕХ				
IH-50A	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 5.4кг; Вес БРУТТО: 6.2кг; Размер в упаковке: 295x295x435мм	шт.	37 944	доп скидка не предусмотрена
IH-50G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 7.2кг; Вес БРУТТО: 8кг; Размер в упаковке: 335x335x415мм	шт.	39 312	
IH-90A	Промышленный обогреватель; Мощность: 9кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 8.3кг; Вес БРУТТО: 9.4кг; Размер в упаковке: 330x340x510мм	шт.	51 733	

IH-90G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 9кг; Вес БРУТТО: 10кг; Размер в упаковке: 390x340x480мм	шт.	53 644	
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM				
AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	77 762	ограничено
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	85 425	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	128 775	
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	138 975	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	152 873	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	178 500	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	231 500	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	262 650	
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM				
AR-50	Однокамерный холодильник; Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	54 600	Актау, Уральск
AR-92	Однокамерный холодильник; Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4x44,7x83,1см; Вес: 21/23 кг.	шт.	73 320	Актау
AR-105C	Однокамерный холодильник; Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц;	шт.	70 736	доп скидка не предусмотрена
ARF-90	Двухкамерный холодильник; Объем 90л; Объем морозильной камеры 27л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 75 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике; С лампой.	шт.	79 488	доп скидка не предусмотрена
ARF-125	Двухкамерный холодильник; Объем 125л; Объем морозильной камеры 40л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 88 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	90 861	
ARF-150	Двухкамерный холодильник; Объем 150л; Объем морозильной камеры 48л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 90 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	97 691	
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM				
AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	93 091	доп скидка не предусмотрена
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	120 720	Актау, Уральск
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	130 678	доп скидка не предусмотрена
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	167 004	Актау, Астана, Уральск

КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMASOM					
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев					
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	17 723		
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	21 364	нет в наличии	
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт; Цвет: черно-серый, Размер: 325x325x530мм; Вес БРУТТО: 3,8кг; Вес НЕТТО: 3кг	шт.	22 089		
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ охлаждение/нагрев					
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг	шт.	26 381		
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	28 527		
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	31 748		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, без нагрева					
WD-SHE-110BN	Тип: напольный; Только комната температура; Цвет: белый. Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5,8кг	шт.	23 857		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев					
WD-SHE-121BN	Тип: Напольный; Только комната температура, Цвет: белый с черным; Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5,8кг	шт.	26 066		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ электронное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ					
WD-SHE-10AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	36 465		
WD-SHE-12AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	36 465		
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	36 479		
WD-SHE-33BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	38 499	◆ NEW	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	36 479		
WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	38 499		
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 761	Астана	
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 761	ограничено	
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 761		
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 761		
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	39 270		
WD-SHE-4AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	39 270		
WD-SHE-5AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	39 270		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ					
WD-SCO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 13кг	шт.	56 370	нет в наличии	
WD-SCO-4AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	56 940		
WD-SCO-5AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	56 940		
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	58 140		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев с ХОЛОДИЛЬНИКОМ					
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 13кг	шт.	52 888	нет в наличии	
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15 кг	шт.	59 200	ограничено	
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 14,2 кг	шт.	60 462		
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	67 339	ограничено	
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	66 045		
WD-CFO-50BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый	шт.	69 369	ограничено	
WD-CFO-51BN	Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель	шт.	69 369	нет в наличии	

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАКАНОВ ALMACOM				
Держатель для стакана CD-1M silver (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 825	
Держатель для стакана CD-1M white/black (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: белый	шт.	3 825	
Держатель для стакана CD-1M black (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: черный	шт.	3 825	
Держатель для стакана CD-1S silver (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро	шт.	3 825	
Держатель для стакана CD-1S white/black (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: белый	шт.	3 825	
Держатель для стакана CD-1S black (на шурупах)	Подстаканники на шурупах; Цвет: черный	шт.	3 825	
Сушилки для рук				
HD-798ABS-W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 900	
HD-798ABS-G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 875	
HD-798W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	61 187	
HD-798G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	63 737	
HD-2008W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	38 000	
HD-2008G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 750	
HD-2009W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	38 000	
HD-2009G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 750	ограничено
HD-6666W	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	165 717	
HD-6666G	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	168 838	
HD-230ABS-W	Мощность: 2100Вт; Мощность двигателя: 300Вт; Скорость вращения двиг.: 6900 об/мин; Скорость возд. потока: >45 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 60°C; Размеры: 225x200x265мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	33 000	
HD-230S	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	50 625	
HD-298	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	24 563	
HD-298 В	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	25 963	
HD-688	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	16 562	

HD-688G	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	19 250	
HD-900W	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	47 100	ограничено
HD-900G	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	47 100	ограничено
HD-T1W	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	49 588	
HD-T1G	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	49 588	
HD-T1B	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	49 588	
HD-700M	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металлик, IPX1	шт.	64 413	ограничено
HD-700B	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	64 413	ограничено

СТУЛЬЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ALMACOM NEW!

C-407	Цвет: голубой; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полизтилен; Диаметр сиденья: 325мм; Высота: 345-525мм; Ширина: 325-345мм; Вес НЕТТО: 2,01кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	11 725	
C-701	Цвет: белый; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полизтилен; Глубина: 505мм; Высота: 370-495мм; Ширина: 420мм; Вес НЕТТО: 1,97кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	12 850	
C-503U	Цвет: синий; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полизтилен; Глубина: 320мм; Высота: 710-860мм; Ширина: 540мм; Вес НЕТТО: 3,16кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	21 544	
C-12	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 320x405 мм; Диаметр трубы SS: 28 мм; Диаметр трубы ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубы: 1,0 мм; Толщина ABS-пластика: 3,5 мм; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	24 988	

ПОРЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САНУЗЛОВ ALMACOM NEW!

HR-10-60	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубы SS: 28 мм; Диаметр трубы ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубы: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	6 238	
HR-20-50X70	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 700 * 500 мм; Диаметр трубы SS: 28 мм; Диаметр трубы ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубы: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	13 375	
HR-50A	ABS + ss201цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубы SS: 28 мм; Диаметр трубы ABS: 35 мм Толщина внутренней трубы: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	14 788	
HR-40A	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубы SS: 28 мм; Диаметр трубы ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубы: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	18 100	

ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM

HFD-1200A	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 200	
HFD-1200B	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	9 000	
HFD-1200C	(в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 200	

Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM

PD-QW-ABS3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	3 375	
PD-QW-ABS1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	5 188	
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	12 738	
PD-3010B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 363	
PD-5859B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 363	

TPD-5858W	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: белый; Размер: 288x288x11мм	шт.	5 450	
TPD-5858B	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: черный; Размер: 288x288x11мм	шт.	6 363	
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры: 251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	11 950	
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры: 252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	4 538	
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM				
HS-X5	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки	шт.	18 938	
HS-X6		шт.	18 938	
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM				
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	2 600	
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 325	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм	шт.	6 100	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются