

Наименование товара	Краткое описание				Ед. изм.	Розн. цена, тенге	Прим.	
Настенные кондиционеры almacom - серия REGULAR						гарантия: 36 месяцев		
Серия REGULAR	ACH-07QR	18-20 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; без соединительных труб (инсталляции).	шт.	136 613		
	ACH-09QR	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	149 956		
	ACH-12QR	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	174 095		
	ACH-18QRA	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	265 722		
	ACH-24QR	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	352 647		
Настенные кондиционеры almacom - серия STANDARD								
Серия STANDARD	ACH-07QS	18-20 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	139 256		
	ACH-09QS	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	152 857		
	ACH-12QS	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	177 470		
	ACH-18QSA	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	270 868		
	ACH-24QS	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	359 474		
Настенные кондиционеры almacom - серия FAVORITE								
Серия FAVORITE	ACH-07QF	18-20 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	144 547		
	ACH-09QF	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	158 667		
	ACH-12QF	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	184 212		
	ACH-18QFA	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	281 161		
	ACH-24QF	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	373 133		
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY GREY								
Серия QUALITY GREY	ACH-07QG	18-20 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	164 784		
	ACH-09QG	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	180 877		
	ACH-12QG	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	210 004		
	ACH-18QG	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	320 523		
	ACH-24QG	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	425 370		
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT								
Серия LUXURY COMFORT	ACH-18LC	50-55 м ²	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; стеклянная панель; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	369 189	Астана, Уральск	
	Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT TIME							
COMFORT TIME	ACH-12CT	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	208 559		
	ACH-18CT	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	324 498		
	ACH-24CT	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	422 948		
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT INVERTER								
COMFORT INVERTER	ACH-07CI	18-20 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	168 402	ограничено	
	ACH-09CI	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	176 822	Актау, Астана	
	ACH-12CI	26-28 м ²	220-240, 1~50		шт.	202 730	Астана, Уральск	
	ACH-18CI	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	314 782	ограничено	
	ACH-24CI	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	411 290		
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY INVERTER								
QUALITY INVERTER	ACH-07QI	18-20 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32 (R410A для ACH-07QI); ионизация; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	180 223		
	ACH-09QI	20-25 м ²	220-240, 1~50		шт.	193 144		
	ACH-12QI	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	215 043		
	ACH-18QI	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	342 679		
	ACH-24QI	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	443 959		
	ACH-30QI	70-80 м ²	208-230, 1~60		шт.	510 556		
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY INVETER								
LUXURY INVETER	ACH-09LI	20-25 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	216 319	Актау, Астана, Уральск	
	ACH-12LI	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	240 847	Актау	
	ACH-18LI	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	383 801		
	ACH-24LI	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	497 233		
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT INVERTER								
LUXURY COMFORT INVERTER	ACH-09LCI	20-25 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; черная стеклянная панель; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	240 763	ограничено	
	ACH-12LCI	30-35 м ²	220-240, 1~50		шт.	268 064		
	ACH-18LCI	50-55 м ²	220-240, 1~50		шт.	427 171		
	ACH-24LCI	65-70 м ²	220-240, 1~50		шт.	553 421		
Настенные кондиционеры almacom - серия INVERTER VIP								
INVERTER VIP	ACH-12IV	30-35 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; Wi-Fi; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	294 872		
	Напольные кондиционеры almacom - серия A							
ACP-24I	65-70 м ²	220-240, 1~50	шт.		478 003			
ACP-36A	90-100 м ²	220-240, 1~50	шт.		680 085			
ACP-48A	110-140 м ²	380-415, 3~50	шт.		867 918			
ACP-60A	140-160 м ²	380-415, 3~50	шт.		968 959			
Напольные кондиционеры almacom - серия AE								
ACP-24AI	65-70 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; без соединительных труб (инсталляции).	шт.	470 833	нет в наличии		
ACP-36AE	90-100 м ²	220-240, 1~50		шт.	669 884			
ACP-48AE	110-140 м ²	380-415, 3~50		шт.	854 899	нет в наличии		
ACP-60AE	140-160 м ²	380-415, 3~50		шт.	954 425	нет в наличии		
Напольные кондиционеры almacom - серия LB						гарантия: 36 месяцев		
Серия LB	ACP-24LB	65-70 м ²	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; iFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	595 884		

Мобильные кондиционеры Almacom					гарантия: 12 месяцев	
Серия T 	AM-09T	18-24 м2	220-240, 1~50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплового воздуха в комплекте.	шт.	154 153
	AM-12T	26-32 м2	220-240, 1~50		шт.	176 822
Настенные кондиционеры OTEX - серия TN без инсталляции						
Серия TN 	OWM-07TN	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; без соединительных труб (инсталляции).	шт.	87 357
	OWM-09TN	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	111 454
	OWM-12TN	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	135 552
	OWM-18TN	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	222 902
	OWM-24TN	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	265 073
Настенные кондиционеры OTEX - серия TP с инсталляцией						
Серия TP 	OWM-07TP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	92 438
	OWM-09TP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	117 938
	OWM-12TP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	143 438
	OWM-18TP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	235 875
	OWM-24TP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	280 500
Настенные кондиционеры OTEX - серия CP с инсталляцией						
Серия CP 	OWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R32; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	91 513
	OWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	116 758
	OWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	142 003
Настенные кондиционеры OTEX - серия TI INVERTER с инсталляцией						
Серия TI 	OWM-07TI	14-18 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; класс А; R32; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	139 778
	OWM-09TI	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	157 711
	OWM-12TI	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	173 840
	OWM-18TI	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	272 461
	OWM-24TI	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	349 095
Напольные кондиционеры OTEX - серия T						
Серия T 	OFS-24T	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции).	шт.	448 520
	OFS-36T	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	559 929
	OFS-48T	110-140 м2	380, 3~50		шт.	796 410
	OFS-60T	140-160 м2	380, 3~50		шт.	869 008
Напольные кондиционеры OTEX - серия TO без инсталляции						
Серия TO 	OFS-24TO	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; без соединительных труб (инсталляции).	шт.	429 235
	OFS-36TO	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	535 851
	OFS-48TO	110-140 м2	380, 3~50		шт.	762 163
	OFS-60TO	140-160 м2	380, 3~50		шт.	831 638
Мобильные кондиционеры OTEX						
Серия T 	OM-09T	12-20 м2	220-240, 1~50	Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплового воздуха в комплекте.	шт.	105 780
	OM-11T	14-24 м2	220-240, 1~50		шт.	122 056
Настенные кондиционеры DUKE - серия NP без инсталляции						
Серия NP 	DWM-07NP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; без соединительных труб (инсталляции).	шт.	89 499
	DWM-09NP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	114 457
	DWM-12NP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	138 204
	DWM-18NP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	227 696
	DWM-24NP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	270 313
Настенные кондиционеры DUKE серия С с инсталляцией						
Серия CP 	DWM-07CP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции).	шт.	88 090
	DWM-09CP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	112 659
	DWM-12CP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	136 030
	DWM-18CP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	224 120
	DWM-24CP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	266 067
Настенные кондиционеры DUKE - серия WP с инсталляцией						
Серия WP 	DWM-07WP	14-18 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; класс А; R410A; автостарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции).	шт.	93 713
	DWM-09WP	18-24 м2	220-240, 1~50		шт.	119 850
	DWM-12WP	25-32 м2	220-240, 1~50		шт.	144 713
	DWM-18WP	35-50 м2	220-240, 1~50		шт.	238 425
	DWM-24WP	50-65 м2	220-240, 1~50		шт.	283 050

Полупромышленные кондиционеры						
Кассетные кондиционеры almacom					гарантия: 36 месяцев	
ACC-12HM/AC-12HM	30 - 35 м2	220-240, 1~50	Сплит-система (Compact); R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	301 181	
ACC-18HM/AC-18HM	50 - 55 м2	220-240, 1~50		шт.	375 666	
ACC-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	455 333	
ACC-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3~50	Сплит-система (Standart); R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	693 039	нет в наличии
ACC-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	858 850	
ACC-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	910 019	
ACC-12HAI/AC-12HAI	30 - 35 м2	220-240, 1~50		шт.	292 113	нет в наличии
ACC-18HAI/AC-18HAI	50 - 55 м2	220-240, 1~50		шт.	333 566	нет в наличии
ACC-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	446 265	нет в наличии
ACC-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1~50		шт.	618 554	нет в наличии
ACC-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	775 297	нет в наличии
ACC-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	832 295	нет в наличии
ACC-12HAI/AC-12HAI	30 - 35 м2	220-240, 1~50		шт.	335 930	
ACC-18HAI/AC-18HAI	50 - 55 м2	220-240, 1~50		шт.	383 600	
ACC-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; R32; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос;	шт.	513 205	
ACC-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	711 337	
ACC-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	891 591	
ACC-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	957 139	
Напольно-подпотолочные кондиционеры almacom					гарантия: 36 месяцев	
ACF-18HM/AC-18HM	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	340 043	
ACF-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр;	шт.	482 537	
ACF-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	663 893	нет в наличии
ACF-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	752 627	
ACF-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	932 688	
ACF-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	342 633	
ACF-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр;	шт.	443 675	
ACF-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	586 169	нет в наличии
ACF-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	735 140	
ACF-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	806 387	нет в наличии
ACF-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	394 125	
ACF-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; R32; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр;	шт.	510 226	
ACF-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	674 094	
ACF-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	845 410	
ACF-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	951 536	
Канальные кондиционеры almacom					гарантия: 36 месяцев	
AMD-18HM/AC-18HM	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	401 574	нет в наличии
AMD-24HM/AC-24HM	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр;	шт.	489 014	
AMD-36HM/AC-36HM	90-100 м2	380-415, 3~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	667 131	нет в наличии
AMD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	845 249	нет в наличии
AMD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	971 550	
AMD-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	349 110	нет в наличии
AMD-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр;	шт.	426 187	нет в наличии
AMD-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	599 123	нет в наличии
AMD-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	731 901	нет в наличии
AMD-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	832 295	нет в наличии
AMD-18HAI/AC-18HAI	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	401 477	
AMD-24HAI/AC-24HAI	65-70 м2	220-240, 1~50	Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр;	шт.	490 115	
AMD-36HAI/AC-36HAI	90-100 м2	220-240, 1~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	688 991	
AMD-48HAI/AC-48HAI	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	841 686	
AMD-60HAI/AC-60HAI	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	982 108	ограничено
AMD-24HMI/AC-24HMI	65-70 м2	220-240, 1~50		шт.	568 033	
AMD-36HMI/AC-36HMI	90-100 м2	380-415, 3~50	Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр;	шт.	887 349	
AMD-48HMI/AC-48HMI	120-140 м2	380-415, 3~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 071 944	
AMD-60HMI/AC-60HMI	160-180 м2	380-415, 3~50		шт.	1 146 429	
AHD-48HM/AC-48HM	120-140 м2	380-415, 3~50	Сплит-система; Высокого давления; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; фильтр;	шт.	906 780	
AHD-60HM/AC-60HM	160-180 м2	380-415, 3~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 036 320	
AHD-48HA/AC-48HA	120-140 м2	380-415, 3~50	Сплит-система; Высокого давления; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр;	шт.	803 148	
AHD-60HA/AC-60HA	160-180 м2	380-415, 3~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	945 642	
Кассетные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OCC-18HT	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	304 464	нет в наличии
OCC-24HT	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос;	шт.	407 331	нет в наличии
OCC-36HT	90-100 м2	380-415, 3~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	564 588	нет в наличии
OCC-48HT	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	707 657	нет в наличии
OCC-60HT	140-170 м2	380-415, 3~50		шт.	759 682	нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OCP-18HT	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	316 288	
OCP-24HT	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; ПДУ;	шт.	404 967	нет в наличии
OCP-36HT	90-100 м2	380-415, 3~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	535 029	нет в наличии
OCP-48HT	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	671 003	нет в наличии
OCP-60HT	140-170 м2	380-415, 3~50		шт.	736 034	Астана, Уральск
Канальные кондиционеры OTEX					гарантия: 24 месяца	
OMD-18HT	50-55 м2	220-240, 1~50		шт.	316 288	нет в наличии
OMD-24HT	65-70 м2	220-240, 1~50	Сплит-система; Среднего давления; R410A; автостарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос;	шт.	393 143	нет в наличии
OMD-36HT	90-100 м2	380-415, 3~50	Без соединительных труб (инсталляции).	шт.	546 853	нет в наличии
OMD-48HT	120-140 м2	380-415, 3~50		шт.	676 915	нет в наличии
OMD-60HT	140-170 м2	380-415, 3~50		шт.	759 682	нет в наличии
Пульт для полупрома						
Проводной пульт для полупрома			серия НА	шт.	22 807	

Промышленные кондиционеры Almacom							
	ACP-100Ni/AUO-100i	270-290 м2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~51	Инверторная сплит-система; R410A; ПДУ; автостарт; блокировка панели управления; автозамораживание, таймер, съемный фильтр, ПДУ, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 073 708	
Промышленные канальные кондиционеры almacom							
ACD-80HMH/AUO-80	200-230 м2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система высокого давления, R410A, автостарт, автозамораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	1 961 050		
ACD-120HMH/AUO-120	320-350 м2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система среднего давления, R410A, автостарт, автозамораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	2 565 550		
ACD-150HMH/AUO-150	410-430 м2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система высокого давления, R410A, автостарт, автозамораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	3 525 600		
ACD-192HMH/AUO-192	530-560 м2	220-240, 1~50 / 380-415, 3~50	Сплит-система высокого давления, R410A, автостарт, автозамораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции).	шт.	4 373 850		
Руфтопы almacom							
AR-10T1	35 кВт	380-415, 3~50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	2 585 700		
AR-15T1	53 кВт	380-415, 3~50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	4 614 376		
AR-30T1	98 кВт	380-415, 3~50	Охлаждение+обогрев, R410A, пульт управления	шт.	9 007 950		
Компрессорно Конденсаторные Блоки almacom							
ACCU-16C1	16 кВт	380-415, 3~50	R410A, многоуровневый контроль параметров для обеспечения стабильной и надежной работы, функция самодиагностика, защита от перекоса фаз, защита по высокому и низкому давлению, защита датчика температуры от открытия или короткого замыкания.	шт.	766 611		
ACCU-22C1	22 кВт	380-415, 3~50		шт.	1 779 232		
ACCU-28C1	28 кВт	380-415, 3~50		шт.	1 853 531		
ACCU-35C1	35 кВт	380-415, 3~50		шт.	2 137 329		
ACCU-45C1	45 кВт	380-415, 3~50		шт.	3 238 040		
ACCU-53C1	53 кВт	380-400, 3~50		шт.	4 112 784		
ACCU-105C1	105 кВт	380-400, 3~50		шт.	7 181 270		
Комплекты установки для ККБ almacom							
ACCU-03KIT			для модели ACCU-03C1	компл.	171 325		
ACCU-05KIT			для модели ACCU-05C1	компл.	146 692		
ACCU-07KIT			для модели ACCU-07C1	компл.	134 524		
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT)			для модели ACCU-10C1	компл.	140 507		
ACCU-14KIT			для модели ACCU-14C1	компл.	183 007		
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT)			для модели ACCU-16C1	компл.	203 449		
ACCU-22KIT			для модели ACCU-22C1	компл.	189 821		
ACCU-28KIT			для модели ACCU-28C1	компл.	224 865		
ACCU-35KIT			для модели ACCU-35C1	компл.	172 299		
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT)			для модели ACCU-45C1	компл.	357 340		
ACCU-53KIT			для модели ACCU-53C1	компл.	601 640		
ACCU-105KIT			для модели ACCU-105C1	компл.	783 099		
Чиллер almacom							
ALC-130/D	Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт	380-415, 3~50	Сpirальный компрессор переменной производительности, R410A, с обогревом, -15°C функция охлаждения, проводной пульт управления.	компл.	цена по запросу	под заказ	
ALC-200/C	Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт	380-415, 3~50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	компл.	16 292 337		
ALC-250/C	Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт	380-415, 3~50	Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления.	компл.	цена по запросу	под заказ	
Фанкойлы almacom							
AFG-250	охл. 1,94кВт нагр. 2,34кВт	220-240, 1~50	2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора.	шт.	222 188		
AFG-600	охл. 4,61кВт нагр. 4,65кВт	220-240, 1~50		шт.	261 874		
AFD-500A	охл. 4,06кВт нагр. 4,57кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель A-AFQ4-03B1.	шт.	208 201		
AFA-600R	Охл. 5,26кВт, нагр. 6,07кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	265 614		
AFA-750R	Охл. 5,58кВт, нагр. 6,67кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C.	шт.	321 648		
AFA-950R	Охл. 6,09кВт, нагр. 7,92кВт	220-240, 1~50	Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель A-AFQ4-02C	шт.	318 477		
AFT3N-300G30	Охл. 3,40кВт, нагр. 5,67кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, терmostат приобретается отдельно.	шт.	123 701		
AFT3N-300G50	Охл. 3,40кВт, нагр. 5,67кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, терmostат приобретается отдельно.	шт.	130 975		
AFT3N-400G30	Охл. 4,41кВт, нагр. 7,35кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, терmostат приобретается отдельно.	шт.	126 128		
AFT3N-600G50	Охл. 6,09кВт, нагр. 9,98кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, терmostат приобретается отдельно.	шт.	147 354		
AFT3N-800G50	Охл. 8,03кВт, нагр. 13,60кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, терmostат приобретается отдельно.	шт.	216 428		
AFT3N-1200G50	Охл. 11,20кВт, нагр. 19,20кВт	220-240, 1~50	2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, терmostат приобретается отдельно.	шт.	231 219		
AFT3-300FG30	охл. 2,76кВт нагр. 4,0кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30.	шт.	113 352		
AFT3-400EG50	охл. 4,41кВт нагр. 6,35кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл с электротром, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50	шт.	138 580		
AFT3-500G50	Охл. 4,62кВт, нагр. 6,82кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50Pa.	шт.	107 599		
AFT4-800G50	Охл. 9,59кВт, нагр. 10,96кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa	шт.	247 544		
AFT4-1000G50	Охл. 9,84кВт, нагр. 11,56кВт	220-240, 1~50	Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Pa	шт.	260 132		
WRC86			Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных	шт.	26 283		
WRC86-4			Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 4-х трубных	шт.	26 283		
WRC06			Проводной пульт управления для настенного фанкойла	шт.	22 389		
KR-18B/E-B			Термостат механический для канального 2-х трубного и 4-х трубного	шт.	11 492		
Мультизональные системы almacom							
AMV-22MD/S	2,2 кв	220-240, 1~50	Внутренний блок канальный (среднего давления), встроенный дренажный насос, проводной пульт	шт.	274 206		
AMV-28MD/S	2,8 кв	220-240, 1~50		шт.	265 120		
AMV-36MD/S	3,6 кв	220-240, 1~50		шт.	268 446		
AMV-45MD/S	4,5 кв	220-240, 1~50		шт.	380 845		
AMV-56MD/S	5,6 кв	220-240, 1~50		шт.	388 801		
AMV-71MD/S	7,1 кв	220-240, 1~50		шт.	405 850		
AMV-80MD/S	8 кв	220-240, 1~50		шт.	457 023		
AMV-90MD/S	9 кв	220-240, 1~50		шт.	518 397		
AMV-112MD/S	11,2 кв	220-240, 1~50		шт.	520 527		
AMV-140MD	14 кв	220-240, 1~50		шт.	382 143		
AMV140FAPU	14 кв	220-240, 1~50		шт.	897 410		
AMV250FAPU	25 кв	220-240, 1~50		шт.	1 474 234		
AMV-28C4	2,2 кв	220-240, 1~50		шт.	308 310		
AMV-18C1S	1,8 кв	220-240, 1~50		шт.	345 875		
AMV-22C4/CS	2,2 кв	220-240, 1~50		шт.	373 837		
AMV-28C4/CS	2,8 кв	220-240, 1~50		шт.	379 906		
AMV-22C4/NS	2,2 кв	220-240, 1~50		шт.	319 207		
AMV-28C4/NS	2,8 кв	220-240, 1~50		шт.	373 828		
AMV-36C4/NS	3,6 кв	220-240, 1~50		шт.	425 053		
AMV-45C4/NS	4,5 кв	220-240, 1~50		шт.	468 748		
AMV-56C4/NS	5,6 кв	220-240, 1~50		шт.	440 387		
AMV-71C4/NS	7,1 кв	220-240, 1~50		шт.	456 976		
AMV-80C4/NS	8 кв	220-240, 1~50		шт.	463 682		
AMV-90C4/NS	9 кв	220-240, 1~50		шт.	492 520		

AMV-140C4/NS	14 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ	шт.	584 055
AMV-112C4	11,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель AAFQ4-0281 (Standart), ПДУ	шт.	408 831
AMV-140C4	14 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок кассетный + панель AAFQ4-0281 (Standart), ПДУ	шт.	431 822
AMV-71CFC	7,1 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	399 475
AMV-90CFC	9 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	460 491
AMV-112CFC	11,2 kw	220-240, 1~50	Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ	шт.	544 532
AMV-V100MIR mini	10 kw	220-240, 1~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	868 430
AMV-V140MIR mini	14 kw	220-240, 1~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	1 116 711
AMV-280D/M3	28 kw	380-415, 3~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	2 281 466
AMV-400D/M3	40 kw	380-415, 3~50	Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн.	шт.	3 323 216
AMV-400X5	40 kw	380-400, 3~50	Модульный инверторный наружный блок серии X5	шт.	3 980 964
AMV-400X6-I	40 kw	380-415, 3~50		шт.	4 274 787
AMV-560X6-I	56 kw	380-415, 3~50		шт.	5 396 663
AMV-785X6-I	78,5 kw	380-415, 3~50	Индивидуальный инвертерный наружный блок серии X6	шт.	7 654 098

Аксессуары для VRF

AID-1	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	7 233
AID-2	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	9 985
AID-3	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	30 758
AID-4	Разветвители для VRF внутреннего блока	шт.	44 778
AOD-3	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	120 328
AOD-4	Разветвители для VRF наружного блока	шт.	179 816
AHUK2-02C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт	шт.	цена по заказу
AHUK2-03C	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт	шт.	242 008
AHUK2-02D	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт	шт.	200 772
AHUK2-03D	Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт	шт.	242 684
CCM-15	Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. блоков	шт.	146 016

Все промышленные кондиционеры Almacom произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Модули Wi-Fi			
Модуль Wi-Fi	для подключения удаленного доступа	шт.	5 000
Кронштейны для кондиционеров			
F400x450	для кондиционеров мощностью 7 000БТU, 9 000БТU, 12 000БТU	шт.	3 468
F550x450	для кондиционеров мощностью 18 000БТU, 24 000БТU	шт.	4 867
Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU > 99,96%)			
6,35*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт	бухта	15 075
9,52*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	25 154
12,7*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт	бухта	34 070
15,88*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	43 102
15,88*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт	бухта	49 747
19,05*0,68*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	52 072
19,05*0,8*15M	1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт	бухта	57 081
9,52*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	12 067
12,7*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	17 759
15,88*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	22 585
19*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	28 176
22*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	32 800
25*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	37 396
42*1*5M	1 палка = 5 метров	палка	51 106
53,98mm*1,99mm*5m		палка	109 870
66,68mm*2mm*5m		палка	170 616
79,38mm*2,29mm*5m		палка	232 841
Медные фитинги HAILIANG			
6,35	поворот	шт.	189
9,52	поворот	шт.	358
12,7	поворот	шт.	493
15,88	поворот	шт.	683
19,05	поворот	шт.	949
35	поворот	шт.	1 609
42	поворот	шт.	2 440
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)			
(6,35+12,7mm)*3m 6/т	Без гаек	короб	12 679
(9,52mm+15,88)*3m 6/т	Без гаек	короб	12 979
(9,52mm+15,88)*5m 6/т	Без гаек	короб	18 732
(6,35+12,7mm)*3m		короб	17 934
(9,52mm+15,88)*3m		короб	17 488
(6,35+9,52mm)*4m		короб	19 888
(6,35+12,7mm)*4m		короб	22 322
(9,52mm+15,88)*4m		короб	15 656
(6,35+9,52mm)*5m		короб	24 863
(6,35+12,7mm)*5m		короб	29 893
Медные гайки (Гайки с фланцем)			
6,35 mm (1/4")		шт.	196
9,52 mm (3/8")		шт.	372
12,7 mm (1/2")		шт.	548
15,88 mm (5/8")		шт.	748
19,05 mm (3/4")		шт.	953
Изоляция K-Flex			
06x006-2 ST	Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м	2м	165
06x012-2 ST	Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м	2м	186
06x015-2 ST	Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2м	278
06x018-2 ST	Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2м	339
09x018-28	Трубка K-Flex FRIGO,упаковка - 28 м	упаков	5 970
13x1000-14 AIR	теплоизоляция для вентиляции, 13x1000 - 14, up/14 м2	рулон	94 149
Изоляция Misot-Flex			
Misot-Flex ST-TB 6*15	трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м	2 м	245
Misot-Flex ST-TB 6*18	трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м	2 м	306
Misot-Flex ST-TB 9*22	трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	366
Misot-Flex ST-TB 9*60	трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	705
Misot-Flex ST-TB 9*64	трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м	2 м	754
Misot-Flex ST-TB 9*70	трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м	2 м	859
Misot-Flex ST-TB 13*15	трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м	2 м	295
Misot-Flex ST-TB 13*18	трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м	2 м	312
Misot-Flex ST-TB 13*60	трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м	2 м	965
Misot-Flex ST-TB 13*76	трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м	2 м	967
Misot-Flex ST-TB 13*89	трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м	2 м	1 211
Misot-Flex ST-TB 19*22	трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м	2 м	654
Misot-Flex ST-TB 19*60	трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м	2 м	1 536
Misot-Flex ST-RL 12мм	рулон 14 м2 обычной рулонной	рулон	46 738
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм	рулон 20 м2 рулонная самоклеящаяся	рулон	84 552
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм	рулон 30 м2 с алюмин. покрытием	рулон	134 043

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются



Наименование товара	Краткое описание	Ед. изм.	Розничная цена, тенге.	Прим.	
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM					
ADH-6	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 20м ² ; Объем бака: бл; Вес НЕТТО: 2.2кг; Вес БРУТТО: 3кг; Размер НЕТТО: 210x225x310мм; Размер в упаковке: 250x270x350мм.	шт.	30 250	доп скидка не предусмотрена	
ADH-10	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; Верхнее заполнение воды. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 40м ² ; Объем бака: 10л; Вес НЕТТО: 3кг; Вес БРУТТО: 3.5кг; Размер НЕТТО: 225x225x460мм; Размер в упаковке: 263x263x492мм;	шт.	39 000		
ADH-20	Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; 4 ультразвуковых испарителя; Колесики для перемещения; цветов стильной подставки. Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 90 м ² ; Объем бака: 20л; Вес НЕТТО: 4.8 кг; Вес БРУТТО: 6.6 кг; Размер НЕТТО: 260x260x745мм; Размер в упаковке: 308x323x690мм;	шт.	74 375		
ОБОГРЕВАТЕЛИ					
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM Снижение цен!					
C45-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 10.4кг.	шт.	22 375		
C45-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5 кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.3кг.	шт.	27 375		
C45-9FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт + 0,3 кВт; Размер секций 140x600мм; Вес: 10.9кг.	шт.	26 875		
C45-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт + 0.3кВт; Размер секций 140x600 мм; Вес: 12.8кг.	шт.	31 875		
C75-9	Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 8.2кг.	шт.	20 625		
C75-11	Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт; Размер секций 118x540 мм; Вес: 9.5кг.	шт.	23 625		
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ Снижение цен!					
ОН72-11FAN	Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: черный; Регулируемый термостат; Защита от перегрева; Ручка для удобства передвижения; Световой индикатор; 3 режима мощности, Мощность:2.5кВт + 0.4кВт; Размер в упаковке: 500x160x660мм; Вес НЕТТО: 10.7кг; Вес БРУТТО: 11.9кг	шт.	27 250		
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM Снижение цен!					
PC-18N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 590x110x485мм; ; Вес НЕТТО: 3.5кг; Вес БРУТТО: 4.3кг	шт.	17375		
PC-22N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 760x110x485мм; Вес НЕТТО: 4.6кг; Вес БРУТТО: 5.4кг	шт.	19750		
PC-27N	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 920x110x485мм; Вес НЕТТО: 6.5кг; Вес БРУТТО: 7.6кг	шт.	23250		
PC-20G	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый с золотом; Размер в упаковке: 740x120x500мм; Вес НЕТТО: 4кг; Вес БРУТТО: 5.2кг	шт.	21125		
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ Снижение цен!					
GPH-20	Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: черный	шт.	28125	доп скидка не предусмотрена	
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА ОТЕХ Снижение цен!					
IH-50G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 7.2кг; Вес БРУТТО: 8кг; Размер в упаковке: 335x335x415мм	шт.	36 875		
IH-90A	Промышленный обогреватель; Мощность: 9кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 8.3кг; Вес БРУТТО: 9.4кг; Размер в упаковке: 330x340x510мм	шт.	48 000		
IH-90G	Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 9кг; Вес БРУТТО: 10кг; Размер в упаковке: 390x340x480мм	шт.	49 875		

ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM Снижение цен!

AC-06J	Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640x180x250мм; Вес: 7кг.	шт.	76 125	ограничено
AC-08J	Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг.	шт.	83 625	
AC-09J	Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг.	шт.	126 125	
AC-10J	Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг.	шт.	136 125	
AC-12J	Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг.	шт.	149 875	
AC-15J	Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг.	шт.	174 875	
AC-18J	Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг.	шт.	227 750	
AC-20J	Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг.	шт.	256 125	

ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM

AR-50	Однокамерный холодильник; Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47x44,7x49,6см; Вес: 15/17 кг.	шт.	54 600	Актау, Уральск
AR-105C	Однокамерный холодильник; Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц;	шт.	70 736	доп скидка не предусмотрена
ARF-90	Двухкамерный холодильник; Объем 90л; Объем морозильной камеры 27л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 75 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике; С лампой.	шт.	79 488	доп скидка не предусмотрена
ARF-125	Двухкамерный холодильник; Объем 125л; Объем морозильной камеры 40л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 88 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	90 861	
ARF-150	Двухкамерный холодильник; Объем 150л; Объем морозильной камеры 48л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 90 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой.	шт.	97 691	

МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM

AF1D-150	Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг.	шт.	93 091	доп скидка не предусмотрена
AF1D-200	Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98x56x82,5см; Вес: 36/40 кг.	шт.	120 720	Актау, Уральск
AF1D-250	Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг.	шт.	130 678	доп скидка не предусмотрена
AF1D-300	Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг.	шт.	167 004	Актау,Астана, Уральск

КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM					
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев					
WD-DHO-1AF	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг.	шт.	17 723		
WD-DHO-32BN	Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг.	шт.	21 364	нет в наличии	
WD-DHO-35BN	Тип: настольный; только нагрев, 450Вт; Цвет: черно-серый, Размер: 325x325x530мм; Вес БРУТТО: 3,8кг; Вес НЕТТО: 3кг	шт.	22 089		
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ охлаждение/нагрев					
WD-DME-32BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг	шт.	26 381		
WD-DME-35BN	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	28 527		
WD-DME-1AF	Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг	шт.	31 748		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, без нагрева					
WD-SHE-110BN	Тип: напольный; Только комната температура; Цвет: белый. Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5,8кг	шт.	23 857		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев					
WD-SHE-121BN	Тип: Напольный; Только комната температура, Цвет: белый с черным; Размеры: 285x305x870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5,8кг	шт.	26 066		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ электронное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ					
WD-SHE-10AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	36 465		
WD-SHE-12AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290x325x870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг	шт.	36 465		
WD-SHE-32BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	36 479		
WD-SHE-33BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	38 499	◆ NEW	
WD-SHE-34BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	36 479		
WD-SHE-35BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг	шт.	38 499		
WD-SHE-40BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 761	Астана	
WD-SHE-41BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг	шт.	39 761	ограничено	
WD-SHE-42BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 761		
WD-SHE-43BN	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг	шт.	39 761		
WD-SHE-3AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг	шт.	39 270		
WD-SHE-4AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	39 270		
WD-SHE-5AF	Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 7,5кг	шт.	39 270		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ					
WD-SCO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 13кг	шт.	52 888		
WD-SCO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 13кг	шт.	56 370	нет в наличии	
WD-SCO-4AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	56 940		
WD-SCO-5AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг	шт.	56 940		
WD-SCO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	58 140		
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев с ХОЛОДИЛЬНИКОМ					
WD-CFO-32BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15 кг	шт.	59 200	ограничено	
WD-CFO-35BN	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 14,2 кг	шт.	60 462		
WD-CFO-1AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг	шт.	67 339	Астана	
WD-CFO-6AF	Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг	шт.	66 045		
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАКАНОВ ALMACOM					

Держатель для стакана CD-1M silver (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: серебро	шт.	3 825	
Держатель для стакана CD-1M white/black (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: белый	шт.	3 825	
Держатель для стакана CD-1M black (на магните)	Подстаканники на магните; Цвет: черный	шт.	3 825	
Держатель для стакана CD-1S silver (на шурпах)	Подстаканники на шурпах; Цвет: серебро	шт.	3 825	
Держатель для стакана CD-1S white/black (на шурпах)	Подстаканники на шурпах; Цвет: белый	шт.	3 825	
Держатель для стакана CD-1S black (на шурпах)	Подстаканники на шурпах; Цвет: черный	шт.	3 825	

Сушилки для рук

HD-798ABS-W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	36 900	
HD-798ABS-G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	39 875	
HD-798W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый	шт.	61 187	
HD-798G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245x280x215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	63 737	
HD-2008W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	38 000	
HD-2008G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 750	
HD-2009W	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	38 000	
HD-2009G	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро	шт.	40 750	ограничено
HD-6666W	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый	шт.	165 717	
HD-6666G	(в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро	шт.	168 838	
HD-230ABS-W	Мощность: 2100Вт; Мощность двигателя: 300Вт; Скорость вращения двиг.: 6900 об/мин; Скорость возд. потока: >45 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 60°C; Размеры: 225x200x265мм; Материал: Пластик; Цвет: белый	шт.	33 000	
HD-230S	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро	шт.	50 625	
HD-298	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый	шт.	24 563	
HD-298 B	(в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро	шт.	25 963	
HD-688	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	16 562	

HD-688G	(в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50–200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик	шт.	19 250	
HD-900W	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	47 100	ограничено
HD-900G	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	47 100	ограничено
HD-T1W	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1	шт.	49 588	
HD-T1G	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1	шт.	49 588	
HD-T1B	Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235x144x390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1	шт.	49 588	
HD-700M	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металлик, IPX1	шт.	64 413	ограничено
HD-700B	Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200x170x388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1	шт.	64 413	ограничено

СТУЛЬЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ALMACOM NEW!

C-407	Цвет: голубой; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полизилен; Диаметр сиденья: 325мм; Высота: 345-525мм; Ширина: 325-345мм; Вес НЕТТО: 2,01кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	11 725	
C-701	Цвет: белый; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полизилен; Глубина: 505мм; Высота: 370-495мм; Ширина: 420мм; Вес НЕТТО: 1,97кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	12 850	
C-503U	Цвет: синий; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полизилен; Глубина: 320мм; Высота: 710-860мм; Ширина: 540мм; Вес НЕТТО: 3,16кг; Допустимая нагрузка: 100	шт.	21 544	
C-12	Цвет: белый: Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 320x405 мм; Диаметр трубы SS: 28 мм; Диаметр трубы ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубы: 1,0 мм; Толщина ABS-пластика: 3,5 мм; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	24 988	

ПОРЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САНУЗЛОВ ALMACOM NEW!

HR-10-60	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубы SS: 28 мм; Диаметр трубы ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубы: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	6 238	
HR-20-50X70	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 700 * 500 мм; Диаметр трубы SS: 28 мм; Диаметр трубы ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубы: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	13 375	
HR-50A	ABS + ss201цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубы SS: 28 мм; Диаметр трубы ABS: 35 мм Толщина внутренней трубы: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	14 788	
HR-40A	Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубы SS: 28 мм; Диаметр трубы ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубы: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг	шт.	18 100	

ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM

HFD-1200A	(в упаковке: шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 200	
HFD-1200B	(в упаковке: шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	9 000	
HFD-1200C	(в упаковке: шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350x180x95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов	шт.	8 200	

Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM

PD-QW-ABS3	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг	шт.	3 375	
PD-QW-ABS1	Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг	шт.	5 188	
PD-QG-MP3	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг	шт.	12 738	
PD-3010B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 363	
PD-5859B	Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285x115x285мм вес 0,95кг	шт.	6 363	

TPD-5858W	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: белый; Размер: 288x288x11мм	шт.	5 450	
TPD-5858B	Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: черный; Размер: 288x288x11мм	шт.	6 363	
TPD-CG-MP4	Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры: 251x111x258мм вес 1,25кг	шт.	11 950	
TD-RG-MP5	Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры: 252x73x130мм вес 0,7кг	шт.	4 538	
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM				
HS-X5	Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки	шт.	18 938	
HS-X6		шт.	18 938	
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM				
SD-6201	Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133x230x80мм	шт.	2 600	
SD-1-800ML	Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170x105x65мм	шт.	5 325	
SD-1-1000ML	Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200x125x65мм	шт.	6 100	

цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются